



PRIMAIRE ECO

Réservoir Tampon Primaire ECO

- De 300L à 2000L
- Cuve en acier
- Revêtement extérieur Epoxy four
- Piquages divers sur virole
- Vidange et Purge
- Température max utilisation 95°C
- Pression de service max : 8 bar
- Pression d'épreuve : 12 bar
- Jaquette M1 souple 100 mm (Conductivité thermique : 0,037W/mK)



Volume (Litres)	Hauteur H (mm)	Diamètres (mm)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Conductivité thermique (W/24h)	Poids (kg)
		De	Dc									
300	1595	550	750	1000	330	165	80	920	445	1495	76	62
500	1895	650	850	1250	350	155	80	1170	547	1795	100	93
800	1945	790	990	1250	370	145	80	1170	533	1845	124	120
1000	2195	790	990	1500	370	145	80	1420	650	2095	134	140
1500	2625	950	1150	1800	410	185	80	1720	780	2525	165	225
2000	2660	1100	1300	1800	420	170	80	1720	600	2560	187	270

Ballon inox sur mesure ou volume supérieur sur consultation

Kit accessoires

= soupape, thermomètre et purgeur

Volume (Litres)	Diamètre raccordement			
	1	2	3	4
300	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"
500	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"
800	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"
1000	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"
1500	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"
2000	1"1/2	2"1/2	1"1/4	1/2"

