



COFFRET MULTI



Fabriqué en France

... la solution universelle pour
remplacer votre parc existant.

S'adapte sur tous les préparateurs et
maintiens de pression du marché.

Coffret ECS et Maintien de pression

Modèle de coffret

- ECS
- Coffret Monophasé avec sonde de température
- Coffret Triphasé avec sonde de température (2 pompes)
- GMP
- Coffret Monophasé avec capteur de pression
- Coffret Triphasé avec capteur de pression (2 pompes)

Détail prestation de pose et paramétrage :

- Dépose du coffret existant
- Adaptation du coffret MULTI sur le châssis de l'appareil en place
- Câblage
- Paramétrage
- Mise en service selon vos données

Nos techniciens ont l'expérience du terrain qui leur permet d'adapter le coffret sur tout type d'appareil.

Pour des déplacements hors Ile de France, merci de nous consulter.

Option

Option

- Coffret additionnel pour tri sans neutre
- Pilotage d'une 3ème pompe triphasée

Pour le remplacement

- programmé usine pour la commande d'un **préparateur ECS**
 - fonction anti légionellose
 - commande de pompe en mono ou en tri
 - commande de vanne 3 voies 0-10V, 220V 3 points et 4-20mA
 - régulation par sonde PT100 (fournie)
- programmé usine pour la commande d'un **maintien de pression**
 - fonction dégommage de pompe
 - commande de pompe en mono ou en tri
 - régulation par capteur 4-20 mA (fourni)
 - gestion compteur à impulsion (détection fuite réseau)
- programmé usine pour la commande d'un **surpresseur**
 - fonction dégommage de pompe
 - commande de pompe en mono ou en tri
 - régulation par capteur 4-20 mA (fourni)
 - pilotage de variateur de fréquence (variation de vitesse)

Simple d'utilisation

- sélecteur rotatif pour faciliter le paramétrage
- affichage des données optimisé sur 2 lignes
- livré avec notice d'utilisation

Sécurité

- relais de commande **débrochables**
- possibilité de shunter l'électronique en cas de force majeure
- voyant sous tension et défaut
- 2 contacts secs C/NO/NC pour alarmes
- protection interne par fusibles
- communication en ModBus



Armoire surpresseur variation de vitesse

Puissance / pompe

- 2.2 kW
- 4 kW

Option

- Pupitre support armoire surpresseur
- Transfo additionnel pour tri sans neutre

Les coffrets Surpresseur sont composés de :

- 1 variateur de fréquence par pompe
- Pilotage par carte MULTI
- Lecture en façade de la pression et du pourcentage des variateurs
- Protection électrique des pompes
- Ventilation armoire